



*Exakt som du vill ha det!*



# FÖNSTERMARKISER

## DA 42, 45

En kraftig markis med fallarmar som är konstruerad för att passa de flesta byggnader, till exempel butiker, kontor, radhus, skolor och sjukhus. DA 42 och 45 är perfekta att motorisera och därav mycket lämplig för stora motoriserade anläggningar. Aluminiumkassett skyddar duken mot regn och smuts.



Exakt som du vill ha det!



Båda modellerna kan motoriseras och seriekopplas.



Seriekopplade markiser.

## FÖNSTERMARKISER DA 42 & 45

DIMENSIONER (m)	DA 42	DA 45
Armutfall	0,5-1,0	0,6-1,4
Max bredd	5,0	7,0
Seriekoppling med motor	20,0	20,0
Vindklass	3	3

Enligt EN13561

### Manövrering

Utvändig eller invändig manövrering med terylenband är standard. Som tillval finns utvändig eller invändig manövrering med antingen vev eller motor. Det går också att komplettera motorn med automatiska styrningar, till exempel fjärrkontroll eller sol- och vindautomatik.

### Montering

Markiserna monteras enkelt direkt på fönsterfoder, vägg eller i nisch. Nischkonso-ler som tillval tillåter 45–185 mm justering i djupled.

### Fallarmar

Armprofiler är tillverkade av strängpressat aluminium och armkomponenter av pressgjuten zink. Fallarmarna har justerbar spänning för optimal dukspänning.

Vindsäkrade fallarmar rekommenderas om markisen kommer att utsättas för hård vind.

### Markisduk

Välj från en bred kollektion med allt från enfärgade och randiga vävar.

### Markisstativ

Markisstativet med detaljer finns som standard i 3 färger: Vitt, Grått och Svart med struktur. Med något längre leveranstid kan man få stativet i ytterligare 10 färger, matchade för att passa ihop med de vanligast förekommande husfärger och fasader.